



BOLETIM TÉCNICO

BATIDA DE PEDRA

ESPECIFICAÇÕES

DILUIÇÃO	Água potável
CATALISAÇÃO	Não tem
RENDIMENTO	Teórico 07m2 / demão / litro
SECAGEM	Toque 1 hora, manuseio 12 horas, total 72 horas.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina Acrílica, cargas minerais, óleos, biocida e água.

CARACTERÍSTICAS E USOS PRINCIPAIS

BATIDA DE PEDRA indicada para proteção das partes interiores automotivas, diminui os ruídos e resiste as batidas de pedras.

APLICAÇÃO

A peça deve estar com primer aplicado e lixado. Aplique com pistola de alta pressão ou pincel.

PRECAUÇÕES

Produto inflamável. Manter longe de fontes de calor e faíscas. Armazenar em local fresco e coberto, longe do alcance de crianças e animais. Ao manipular, utilizar equipamento de segurança (EPI) tipo óculos, luvas, capas e máscara de proteção e etc. Caso contato com a pele ou olhos, lave com água corrente. Caso necessário procure o auxílio médico. Este produto passou pelo teste de qualidade, siga todas as informações para ser resguardadas a sua garantia. O desempenho depende da preparação e dos conhecimentos do operador.

Atenção: Produto desenvolvido para uso profissional. O Uso por pessoas não habilitadas isenta a empresa de futuras reclamações.