



BOLETIM TÉCNICO

REMOVEDOR PASTOSO

ESPECIFICAÇÕES

Viscosidade	10/12.000 cps
Densidade a 20°C	1,13/1,18 g/cm ³
Aspecto	Gelatinoso
Cor TIME	Branco
Rendimento	3 a 4m ² /litro/demão

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Solventes alifáticos, cloreto de metileno, aminas, parafina e espessantes.

CARACTERÍSTICAS E USOS PRINCIPAIS

Desenvolvido especialmente para remover pinturas automotivas originais e de manutenção (repintura), também recomendado para remoção de esmalte imobiliário e industrial. Produto de uso exclusivamente profissional, pode causar queimaduras em contato com a pele, "Utilizar EPIs – Equipamentos de Proteção Individual".

APLICAÇÃO

Provocar porosidade na pintura a ser removido com lixa grão 80 em seguida aplicar o removedor com pincel espalhando-o por toda a superfície, após 15/20 minutos raspar a tinta enrugada com auxílio de uma espátula.

Atenção não aplique o removedor sobre superfície quentes ou expostas ao sol evitando uma rápida evaporação dos agentes químicos e a conseqüente diminuição de seu poder de remoção. Após sua utilização lavar a peça com água e sabão, em seguida secar e limpar com thinner desengraxante.

PRECAUÇÕES

Produto tóxico recomenda-se utilizar máscara de proteção facial, luvas e óculos de segurança.

Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais domésticos e alimentos.

Manter a embalagem fechada, em local fresco e arejado longe dos raios solares.

Ao abrir a embalagem manter a mão apoiada sobre a tampa, para que a mesma não salte, devido a pressão interna dos solventes e proteger o rosto.

Atenção: Produto desenvolvido para uso profissional. O uso por pessoas não habilitadas isenta a empresa de futuras reclamações.