

MEKOL®

Via de Acesso João de Goes, 2.385
Jardim Alvorada - Jandira
CEP 06616-130
telefone fixo: 4789-3566

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: SECANTE

Cor: Límpido e Incolor

Embalagens: 7 e 10 g

Especificações a 25°C

Oxigênio Ativo (%)	Densidade	Teor de Água (%)
8,60 – 8,80	1,10 - 1,13 g/cm ³	<1,5

Composição Química

- Peróxido de metil-etil-cetona

Principais Aplicações

- O **SECANTE MEKOL** é um peróxido de metil-etil-cetona (MEKP) formulado para ser um excelente iniciador de cura de resinas poliéster insaturada e massa plástica.

Preparo da Superfície

- Verificar no boletim técnico do **ADESIVO PARA MÁRMORE E FIBRA DE VIDRO**.
- Verificar no boletim técnico da **MASSA PLÁSTICA MEKOL**.

Aplicação

- Verificar no boletim técnico do **ADESIVO PARA MÁRMORE E FIBRA DE VIDRO**.
- Verificar no boletim técnico da **MASSA PLÁSTICA MEKOL**.

Precauções

- Consultar a FISPQ do produto.
- Usar os EPIs necessários como, luvas de borracha, óculos de segurança e máscara com filtro contra vapores orgânicos .
- Manter a embalagem fechada, em temperatura abaixo de 25°C, fora do alcance de crianças.
- Não reutilizar ou incinerar a embalagem.
- Evite contato com a pele ou olhos (caso ocorra, lavar com água corrente em abundância).
- Em caso de irritação da pele, olhos ou ingestão (NÃO provocar vômito) e procurar auxílio médico.
- Cuidado produto inflamável.

Contato para Emergência

0800 – 048110 - (CEATOX) Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas.

0800 – 722 – 6001 - Disque-Intoxicação Anvisa.