

BOLETIM TÉCNICO**PRODUTO: REMOVEDOR PASTOSO**

Cor: Incolor.

Embalagens: 900 ml ou 3,6 l.

Especificações a 20°C

Viscosidade	Densidade
10.000 – 12.000 cps	1,13 - 1,18 g/cm ³

Composição Química

- Solvente, cera mineral e aditivos.

Principais Aplicações

- O **REMOVEDOR PASTOSO MEKOL** é um produto com auto poder de remoção de pinturas automotivas em geral.

Preparo da Superfície

- Limpar o local onde será aplicada a **REMOVEDOR PASTOSO MEKOL** (eliminar impurezas como: óleo, graxa, umidade, poeira, etc.).

Aplicação

- Produto pronto para o uso.
- Cuidado ao abrir a embalagem.
- Utilize uma das mãos para apoiar a tampa, devido a pressão no interior da lata.
- Aplique o produto com o auxílio de um pincel ou espátula.
- Após a aplicação, a tinta ficará enrugada indicando que já pode ser removida.
- Remover a tinta com o auxílio de uma espátula.
- Depois da remoção, limpar a área com **THINER MEKOL**.

Precauções

- Consultar a FISPQ do produto.
- Usar os EPIs necessários como, luvas de borracha, óculos de segurança e máscara com filtro contra vapores orgânicos .
- Manter a embalagem fechada, em temperatura abaixo de 25°C, fora do alcance de crianças.
- Não reutilizar ou incinerar a embalagem.
- Evite o contato com a pele ou olhos (caso ocorra, lavar com água corrente em abundância).
- Em caso de irritação da pele, olhos ou ingestão (NÃO provocar vômito) e procurar auxílio médico.
- Cuidado produto inflamável.

Contato para Emergência

0800 – 048110 - (CEATOX) Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas.

0800 – 722 – 6001 - Disque-Intoxicação Anvisa.