

# MEKOL®

Via de Acesso João de Goes, 2.385

Jardim Alvorada - Jandira

CEP 06616-130

telefone fixo: 4789-3566

## BOLETIM TÉCNICO

### PRODUTO: REMOVEDOR PASTOSO

**Cor:** Pasta branca translúcida.

**Embalagens:** 900 ml ou 3,6 l.

**Especificações a 20°C**

Viscosidade	Densidade
10.000 – 12.000 cps	1,13 - 1,18 g/cm <sup>3</sup>

### Composição Química

- Solvente, cera mineral e aditivos.

### Principais Aplicações

- O **REMOVEDOR PASTOSO MEKOL** é um produto com auto poder de remoção de pinturas automotivas em geral.

### Preparo da Superfície

- Limpar o local onde será aplicada a **REMOVEDOR PASTOSO MEKOL** (eliminar impurezas como: óleo, graxa, umidade, poeira, etc.).

### Aplicação

- Produto pronto para o uso.
- Cuidado ao abrir a embalagem.
- Utilize uma das mãos para apoiar a tampa, devido a pressão no interior da lata.
- Aplique o produto com o auxílio de um pincel ou espátula.
- Após a aplicação, a tinta ficará enrugada indicando que já pode ser removida.
- Remover a tinta com o auxílio de uma espátula.
- Depois da remoção, limpar a área com **THINER MEKOL**.

### Precauções

- Consultar a FISPQ do produto.
- Usar os EPIs necessários como, luvas de borracha, óculos de segurança e máscara com filtro contra vapores orgânicos .
- Manter a embalagem fechada, em temperatura abaixo de 25°C, fora do alcance de crianças.
- Não reutilizar ou incinerar a embalagem.
- Evite contato com a pele ou olhos (caso ocorra, lavar com água corrente em abundância).
- Em caso de irritação da pele, olhos ou ingestão (NÃO provocar vômito) e procurar auxílio médico.
- Cuidado produto inflamável.

### Contato para Emergência

**0800 – 048110 - (CEATOX ) Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas.**

**0800 – 722 – 6001 - Disque-Intoxicação Anvisa.**